



Protección anticaídas

TRA32

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 3 metros, con 2 pletinas de soporte, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 795
TIPO B

TS16415
3

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

TRA32

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 3 metros, con 2 pletinas de soporte, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Trípode telescópico
Dispositivo de anclaje	Trípode
Composición del soporte principal	Aluminio
Longitud máxima (m)	3,02
Longitud mínima (m)	1,74
Color	Aluminio
Peso (kg) (kg)	22,2
Distancia hasta el suelo (m)	2,62
Número máximo de usuarios	3
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado



Protección anticaídas

TRA32

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 3 metros, con 2 pletinas de soporte, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TRA32	Aluminio	Ajustable	TRA32	3295249194178	13295249194175	1	1	29.35 kg	212.0 cm	24.0 cm	29.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height