



BOTA STRONG INYECTADA

REF: AS18253



RESISTENCIA
DIELECTRICA
(SUELA PU)



RESISTENCIA A
LA ABRASION



PUNTERA
NO METALICA
COMPOSITE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



ANTIDERFORANTE
(OPCIONAL)



DESCRIPCION

- **Botín en cuero:** diseñado especialmente para calzado de seguridad industrial.
- **Prueba Aplicada:** Tensión con medida de corriente de fuga.
- **Prueba de Dielectricidad:** Universidad Nacional - Universidad del Valle.

Recomendaciones:

- Evitar el contacto con ácidos y/o sustancias corrosivas
- No exponer el calzado al calor directo, no lavar o secar al sol
- No exponer a exceso de humedad o agua.



CARACTERISTICAS

- **Color:** Negro o café
- **Talla:** 34 - 46
- **Construcción:** Inyectada
- **Puntera:** Policarbonato, no metálica
- **Capellada:** Micropiel
- **Altura de la caña:** 6 Pulgadas
- **Plantilla:** Poliuretano microporoso transpirable 3mm
- **Sistema de Ajuste:** Cordones redondos
- **Ojáleles:** Plásticos no conductores de electricidad
- **Contrafuerte:** Tela no tejida, polyester y resinas acrílicas
- **Cuello:** Anatómico, alto para mayor comodidad
- **Lengüeta:** Lona forrada y acolchada
- **Suela:** **PU PU – BICOLOR – BIDENSIDAD**
Resistente hidrocarburos, dieléctrica con alta resistencia a la abrasión, con recubrimiento en la puntera para menor desgaste.



INFORMACION TECNICA

- **Abrasión de Suela:** ISO 4649:2017 Método A
- **Flexión de Suela:** UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6
- **Adherencia Total en Suela:** UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2
- **Resistencia Dieléctrica:** ASTM F 2412 de 2008 a numeral 9 & ASTM F 2413 de 2018.8
- **Resistencia de la Puntera:** UNE-EN ISO 22568-2 IMPACTO
Núm. 5.3 COMPRESION Núm. 5.4
 - 1. **Patín o Huella:** Dureza ASTM D2240 60 +/- 5 shore A
 - 2. **Entre Suela:** ASTM D2240 48 +/-5 Shore A
- **Plantilla Anti-Penetración:** N/A



OBSERVACIONES

- Nuestro calzado cuenta con una garantía de 6 meses de almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.